



DESCRIPCIÓN:

Gran pantalla táctil a color. Flexible y sofisticado para todas sus necesidades de anestesia. Diseño excepcional y funcionalidad intuitiva.

- Ventilador multimodo AV-S.
- Fácil de usar y diseñado para todos perfiles de pacientes.
- Volumen, PCV, PSV, SIMV y Modos SMMV Amortiguador A200SP.
- Integración avanzada del sistema, fácil para usar y alto rendimiento.
- Proporciona una ventilación perfecta cambio de modo Vaporizador Sigma Delta.
- Ofrece concentraciones precisas Diseño integrado y calidad de construcción superior.
- Altos niveles de integración de estaciones de trabajo.
- Construcción modular.
- Rieles de montaje GCX™ para soluciones de montaje superiores.
- Caudalímetros duales de oxígeno, óxido nitroso y aire.
- Dos oxígeno, un óxido nitroso y un yugo de aire.
- Arquitectura abierta para monitores y accesorios.
- Muchas configuraciones de estantes de monitoreo disponibles.
- Selectatec® de tres estaciones barra trasera.
- Iluminación del caudalímetro y la superficie de trabajo.
- Cuatro enchufes eléctricos.
- Caudalímetro auxiliar de oxígeno.
- Anestesia equilibrada de flujo ultrabajo y un Dispositivo anti-hipóxico mecánico probado.
- Diseñado específicamente para flujo bajo.
- Flujo mínimo de oxígeno de 50 a 75 ml / min.
- 27-33% de flujo mínimo de oxígeno / óxido nitroso.

SEIS MODOS DE VENTILACIÓN

1. Espontáneo
2. Volumen
3. Presión
4. Soporte de presión
5. SIMV
6. SMMV

INCLUYE

- Vaporizador penlon Sevoflurane.
- Llave de llenado de sevoparane.
- Circuito de anestesia desechable.
- Manguera de oxígeno tipo diss.
- Manguera de aire tipo diss.
- 1 año de garantía.

DIMENSIONES:

MEDIDAS:	PESO:
(H x W x D) 54" x 28.4" x 31.5" (1370 x 720 x 800 mm)	165.4 lb (75 kg)
Tope 28.4" x 18.9" (720 x 480 mm)	
Mesa de trabajo 25.6" x 11.8" (650 x 300 mm)	
Gavetas (hasta tres) 7.5" x 20.5" x 15.4" (190 x 520 x 390 mm)	